

# Lagernde Anbaugeräte

Alle Preise auf Anfrage



**Sortiergreifer PMG 09-C - Baggerdienstgewicht von 8 - 15 to**

Eigengewicht ca. 730 kg, verschleißfester Scher  
Schnittbreite 700 mm, Unterschraubmesser  
Greiferöffnung 1750 mm  
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung  
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



**Sortier- / Abbruchgreifer ASG 09-C - Baggerdienstgewicht von 8 - 15 to**

Eigengewicht ca. 720 kg  
Schnittbreite 700 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)  
Greiferöffnung 1750 mm  
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung  
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



**Sortier- / Abbruchgreifer ASG 10-C - Baggerdienstgewicht von 13 - 19 to**

Eigengewicht ca. 1100 kg  
Schnittbreite 750 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)  
Greiferöffnung 1750 mm  
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung  
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Vorführgerät

**Sortier- / Abbruchgreifer ASG 10-C - Baggerdienstgewicht von 13 - 19 to**

Eigengewicht ca. 1100 kg  
Schnittbreite 700 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)  
Greiferöffnung 1950 mm  
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung  
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen), OHNE Anbauplatte



**Sortier- / Abbruchgreifer ASG 15-C - Baggerdienstgewicht von 21 - 27 to**

Eigengewicht ca. 1450 kg, perforierte Schalen (C-Version)  
Schnittbreite 870 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)  
Greiferöffnung 2060 mm  
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung  
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)


**Sortier- / Abbruchgreifer ASG 20-C - Baggerdienstgewicht von 25 - 33 to**

Eigengewicht ca. 1950 kg, perforierte Schalen (C-Version)  
 Schnittbreite 1000 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)  
 Greiferöffnung 2455 mm  
 Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)


**Bulldozer Universalgreifer UG05 - Baggerdienstgewicht von 3 – 5 to**

Mit Rotator THUMM 605  
 Eigengewicht ca. 255 kg  
 Schnittbreite 450 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (4 Stk.)  
 Greiferöffnung 1305 mm  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz von Rotator zu Greiferzylinder


**Bulldozer Universalgreifer UG08 - Baggerdienstgewicht von 5 - 8 to**

Mit Rotator THUMM 707  
 Eigengewicht ca. 350 kg  
 Schnittbreite 500 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)  
 Greiferöffnung 1400 mm  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz von Rotator zu Greiferzylinder

**VERKAUFT**


**Vibrationslöffel EVB 800-S - Baggerdienstgewicht von 16 - 25 to**

Eigengewicht ca. 1475 kg  
 Schnittbreite 1560 mm  
 Sieblinie 0-40 mm  
 Löffelvolumen ca. 800 Liter  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Vorführgerät

**Siebtrommel BVR14e - Baggerdienstgewicht von 17 – 21 to**

Eigengewicht ca. 1570 kg  
 Schnittbreite 1400 mm, beschichtet für Steine  
 Fassungsvermögen 1,5 m³  
 Sieblinie 50 mm (Seiten und Bodengitter)  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

**VERKAUFT**



Vorführgerät

**Cangini Siebschaufel V1200 - Baggerdienstgewicht von 10 – 16 to**

Eigengewicht ca. 750 kg  
 Schnittbreite 1200 mm  
 Sieblinie 0-20 mm  
 Löffelvolumen ca. 440 Liter  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

	<p><b>Separatorlöffel SB 15-4 - Baggerdienstgewicht von 14 – 21 to</b></p> <p>Eigengewicht ca. 1650 kg  Schnittbreite 1750 mm  Sieblinie 0-25 mm  Löffelvolumen ca. 1,3 m<sup>3</sup>  Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)</p>
	<p><b>MK 15 Grundgerät - Baggerdienstgewicht von 17 - 27 to</b></p> <p>Eigengewicht ca. 1180 kg  Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)</p>
	<p><b>FR-Gebiss (Pulverisierer) zu MK-15</b></p> <p>Eigengewicht ca. 680 kg  Öffnungsweite Gebiss ca. 740 mm  Max. Brechkraft 190 to</p>
	<p><b>CB-Gebiss (Universalzange) zu MK-15</b></p> <p>Eigengewicht ca. 720 kg  Öffnungsweite Gebiss ca. 740 mm  Max. Brechkraft 420 to</p>
	<p><b>Anbauverdichter TL 250 - Baggerdienstgewicht von 18 – 40 to</b></p> <p>Eigengewicht ca. 830 kg  Platte 690 x 990 mm - 0,69 m<sup>2</sup>  Vibrationskraft 8100 kg  Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)</p>



### Schnitt Griffy HS 760 - Baggerdienstgewicht von 12 to

Eigengewicht ca. 305 kg  
 Schnittdurchmesser max. 100 mm  
 Öffnungsweite Scheibe 70 mm  
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

**Vorführgerät**



### Anbau-Kegelspalter KHS 50 - Baggerdienstgewicht von 4,5 - 8 to

Eigengewicht ca. 160 kg  
 Kegeldurchmesser 250 mm  
 Kegel Länge 300 mm  
 Inkl. Adapter WZU / HFO



### Spaltzange WS006 - Baggerdienstgewicht von 5 - 9 to

Eigengewicht ca. 350 kg  
 Öffnungsweite max. 800 mm  
 Schnittbreite 200 mm  
 Inkl. Drehmotor

Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



### Baumfällzange WT010 - Baggerdienstgewicht von 12 – 18 to

Eigengewicht ca. 1200 kg  
 Schnittleistung max. 350 mm  
 Inkl. Dreheinheit  
 Inkl. Sammelgreiferfunktion

Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

**Vorführgerät**



### Anbau-Mulchgerät TC3-130 - Baggerdienstgewicht von 5 - 10 to

Eigengewicht ca. 420 kg  
 Arbeitsbreite 1300 mm  
 Verschiebbare Mulchbreite  
 Mechanische Schneidende Aufsäugung  
 Adapterplatte S / WZU

	<p><b>Anbau-Erdbohrer MT 45 - Baggerdienstgewicht von 4 – 9 to</b></p> <p>Eigengewicht ca. 160 kg Bohrkopf CH 50 - Durchmesser 300 mm Inkl. Adapter SW020 / MH10</p>															
	<p><b>Siebtrommel Multiscreening VMS 10 - Baggerdienstgewicht 7,5 – 10 to</b></p> <p>Eigengewicht ca. 450 kg Sieblinie hydraulisch verstellbar von 25-60 mm</p> <p>Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)</p>															
	<p><b>Bulldozer Reißzahn V64 - Baggerdienstgewicht von 16 – 24 to</b></p> <p>Eigengewicht ca. 850 kg Aufnahme BMT SW-2 Inkl. Schenkelschutz</p>															
	<p><b>Bulldozer Reißzähne f. Bagger von 5 – 30 to</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klasse</th> <th>Bagger-Gewicht</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V45</td> <td>5-9 t</td> <td>850 mm</td> </tr> <tr> <td>V55</td> <td>12-18 t</td> <td>1.147 mm</td> </tr> <tr> <td>V64</td> <td>19-25 t</td> <td>1.210 mm</td> </tr> <tr> <td>V68</td> <td>25-30 t</td> <td>1.365 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>mit oder ohne Schenkelschutz erhältlich</p>	Klasse	Bagger-Gewicht	Länge	V45	5-9 t	850 mm	V55	12-18 t	1.147 mm	V64	19-25 t	1.210 mm	V68	25-30 t	1.365 mm
Klasse	Bagger-Gewicht	Länge														
V45	5-9 t	850 mm														
V55	12-18 t	1.147 mm														
V64	19-25 t	1.210 mm														
V68	25-30 t	1.365 mm														

# **BULLDOZER**<sup>®</sup> Reparatur & Service

In unserer Niederlassung in Enzersdorf mit **Werkstättenbetrieb** erwartet Sie fachgerechte Instandsetzung von beschädigten Anbau- sowie Abbruchgeräten, sowie die Herstellung von z.B. Löffel, Stielen, Auslegern etc.

# Lagernde Hydraulikhämmer von Firma Soosan

Modell	Beschreibung / Ausstattung	Preis
<b>SQ-10</b> 	<b>Bagger 0,8 – 2,5 to</b> <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b>	auf Anfrage
<b>SQ-20</b> 	<b>Bagger 1,2 – 3,0 to</b> <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b>	auf Anfrage
<b>SQ-35</b> 	<b>Bagger 3,0 – 6,0 to</b> <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b>	auf Anfrage
<b>SQ-43</b> 	<b>Bagger 5,0 – 12 to</b> <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b>	auf Anfrage
<b>SB-50</b> 	<b>Bagger 11 – 16 to</b> <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b>	auf Anfrage
<b>SQ-70</b> 	<b>Bagger 16 – 21 to</b> <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b>	auf Anfrage

<p><b>SQ-80</b></p> 	<p><b>Bagger 18 – 26 to</b>  <u>Serienmäßige Ausstattung:</u>          1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen          1 x Werkzeugkiste + Fettpresse          1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)          Bedienungsanleitung (Deutsch)  <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b></p>	<p>auf Anfrage</p>
<p><b>SQ-100</b></p> 	<p><b>Bagger 25 – 30 to</b>  <u>Serienmäßige Ausstattung:</u>          1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen          1 x Werkzeugkiste + Fettpresse          1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)          Bedienungsanleitung (Deutsch)  <b>1 Stück Spitzmeißel montiert</b></p>	<p>auf Anfrage</p>



Die BULLDOZER-Hydraulikhämmer überzeugen durch ihr Preis-Leistungsverhältnis. Diese sind für alle herkömmlichen Bagger der Marken CAT, Komatsu, Kobelco, Hitachi etc. mit einem Einsatzgewicht von 1,2 bis 30 to geeignet.

<p><b>B 140 S</b></p> 	<p><b>Bagger 20 – 30 to</b>  <u>Serienmäßige Ausstattung:</u>          1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)          1 Werkzeugkiste          1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)          1 Bedienungsanleitung          1 Stück Spitzmeißel          Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage ab Werk            Verbau einer BEKA Zentralschmierung gegen Aufpreis möglich          Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis</p>	<p>Auf Anfrage</p>
---	---	--------------------

<p><b>B 125 S</b></p> 	<p><b>Bagger 15 – 22 to</b></p> <p><u>Serienmäßige Ausstattung:</u>            1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)            1 Werkzeugkiste</p> <p>1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)            1 Bedienungsanleitung            1 Stück Spitzmeißel</p> <p>Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage</p> <p>Verbau einer BEKA Zentralschmierung gegen Aufpreis möglich            Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis</p>	<p><b>Auf Anfrage</b></p>
<p><b>B 100 S</b></p> 	<p><b>Bagger 10 – 16 to</b></p> <p><u>Serienmäßige Ausstattung:</u>            1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)            1 Werkzeugkiste            1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)            1 Bedienungsanleitung            1 Stück Spitzmeißel</p> <p>Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage</p> <p>Verbau einer BEKA Zentralschmierung gegen Aufpreis möglich            Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis</p>	<p><b>Auf Anfrage</b></p>
<p><b>B 80 S</b></p> 	<p><b>Bagger 6 – 12 to</b></p> <p><u>Serienmäßige Ausstattung:</u>            1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)            1 Werkzeugkiste            1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)            1 Bedienungsanleitung            1 Stück Spitzmeißel</p> <p>Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage</p> <p>Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis</p>	<p><b>Auf Anfrage</b></p>
<p><b>B 68 S</b></p> 	<p><b>Bagger 5 – 7 to</b></p> <p><u>Serienmäßige Ausstattung:</u>            1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)            1 Werkzeugkiste            1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)            1 Bedienungsanleitung            1 Stück Spitzmeißel</p> <p>Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage</p> <p>Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis</p>	<p><b>Auf Anfrage</b></p>

**B 45 S**



**Bagger 1,2 – 3 to**

- Serienmäßige Ausstattung:  
 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)  
 1 Werkzeugkiste  
 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)  
 1 Bedienungsanleitung  
 1 Stück Spitzmeißel  
 Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage  
  
 Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis

**Auf Anfrage**

Bezeichnung	Einheit	B 45 S	B 68 S	B 80 S	B 100 S	B 125 S	B 140 S
Betriebsgewicht	kg	126	295	451	861	1 296	2 053
Gewicht des Trägergerätes	to	1,2 - 3	4 - 7	6-12	10 - 16	15 - 22	20 - 30
Durchmesser Meißel	mm	45	68	80	100	125	140
Länge	mm	1 000	1 373	1 770	2 251	2 089	2 823
Betriebsdruck	bar	90-120	110-140	120-160	150-170	150-170	160-180
Überdruckventil Trägergerät	bar	150	170	190	200	200	210
erforderlicher Ölfluss	l/min	20-40	40-70	50-100	80-110	90-120	120-180
Schlagzahl	bpm	700-1200	500-900	400-800	350-700	400-530	350-500
Durchmesser Schlauch	mm	12,7 1/2"	12,7 1/2"	12,7 1/2"	19,05 3/4"	25,4 1"	25,4 1"

Für ein Preisangebot oder nähere Auskünfte zu den jeweiligen Geräten, wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder kontaktieren Sie unseren Innendienst unter 03127/ 28 5 44.

Mit den besten Grüßen  
Ihr Bulldozer-Team

**Andreas Aitzetmüller**  
**Verkaufsleiter & Vertrieb**  
**Anbaugeräte & Forsttechnik**  
**+43 (0)664 / 35 44 594**

