

Schnitt-Griffy ^{HS-Serie}

Hydraulische Heckenscherer

An der Straße, an Gewässern, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und vieles mehr

Die Hölzer werden von den zwei sich kreuzenden Meessern umklammert und abgeschnitten, schon während des Schneidevorganges wird das Holz automatisch vom Greifer als Bündel festgehalten und kann so am Bestimmungsort bequem und sicher abgelegt werden.

- ▶ **zum Schneiden und Abräumen bei größter Sicherheit in einem Arbeitsgang**
- ▶ **verschiedene Modelle für verschiedene Anforderungen**
- ▶ **für Bagger von 5 - 22 t**
- ▶ **mit Schwenkeinrichtung lieferbar**
- ▶ **besonders bewährt für Rad- oder Kettenbagger**



TECHNISCHE DATEN	HS 760	HS 850	HS 950
Länge in mm:	ca. 1600	ca. 1750	ca. 2200
Breite in mm:	ca. 830	ca. 850	ca. 1000
Höhe in mm:	ca. 1100	ca. 1150	ca. 1250
Gewicht in kg:	ca. 365	ca. 475	ca. 660
Schnittleistung Erle in mm:	ca. 230	ca. 280	ca. 380
Schnittleistung Eiche in mm:	ca. 180	ca. 210	ca. 280
Öffnungsweite in mm:	ca. 670	ca. 660	ca. 660
Ölstrom Q in Liter/min:	60 - 100	80 - 100	100 - 160
Öldruck P in bar:	250 - 270	270 - 300	300
Empfohlene Baggergröße in t:	5 - 12	11 - 18	ab 15



BULLDOZER [®]

BULLDOZER Handels G.m.b.H., A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4
Tel. +43 (0)3127/28 5 44, Fax: DW 10; Email: office@bulldozer-parts.at, ATU 61 68 53 59

BULLDOZER
 & SPARTEILE
 ATACHMENTS
 Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.

8