

KENGURU Anbau- Verdichterplatten[®]

Schnelles, effizientes und wirtschaftliches Verdichten

Die Verdichterplattenmodelle von KENGURU[®] sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z.B. für Arbeiten in schmalen Gräben oder zum großflächigen Verdichten.

- ▶ leistungsfähigstes Gerät für die Vertikal- und Schrägverdichtung
- ▶ einfache Handhabung, Modelle von 105 - 940 kg
- ▶ 3 x größere Verdichtungstiefen als mit herkömmlichen Verdichtern
- ▶ bis zu 90% Verdichtung auf einer Tiefe von 75 cm!
- ▶ auch als Hochfrequenzmodelle erhältlich.



Effizienteste Verdichterplatte auf dem Markt!

KENGURU	TL15	TL31	TL51	TL100	TL201	TL201HF	TL250	TL301
Gewicht, kg	105	200	330	490	760	760	830	940
Plattenmaße, B x L, mm	285 x 498	310 x 670	450 x 856	590 x 915	700 x 990	700 x 990	690 x 990	840 x 1000
Gesamtlänge der Platte	654	819	997	1127	1278	1278	1278	1289
Höhe, mm	365	480	566	620	722	722	780	807
Plattenverdichtungsfläche, m ²	0.14	0.21	0.39	0.54	0.69	0.69	0.69	0.84
Vibrationskraft, kg	900	1575	2900	3950	8100	8250	8100	10900
Vibrationsfrequenz, n/min	2500	2500	2300	2300	2300	3000	2300	2100
Ölfluss, l/min	20	35 - 70	50 - 100	70 - 125	95 - 150	135 - 210	150 - 210	150 - 210
Druck, bar	140	140	140	140	140	140	140	140
Tankdruck, max.	7	7	15	15	15	15	15	15
Druckleitungsbegrenzungsventil, bar	175	175	175	175	175	175	175	175
Empfohlenes Trägergewicht, Tonnen	0.75 - 2.0	1.5 - 4	3 - 7.5	7 - 13	12 - 22	12 - 22	18 - 40	18 - 60



BULLDOZER[®]

BULLDOZER Handels G.m.b.H., A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4
Tel. +43 (0)3127/28 5 44, Fax: DW 10; Email: office@bulldozer-parts.at, ATU 61 68 53 59

BULLDOZER
 & SPAREPARTS
 AT T A C H M E N T S
 Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.